

L'Ensemble Visibilité 360

Caméra latérale, montée sur le rétroviseur | HW-MC11

Caméra latérale, montée sur la carrosserie | HW-MC21

Caméra arrière | HW-MC31

Dispositif de surveillance en cabine de 7 po | HW-MN11



APERÇU

L'Ensemble Visibilité 360 offre une couverture caméra étendue et une visibilité dans la cabine pour améliorer la sécurité des conducteurs sur la route. Conçu pour fonctionner parfaitement avec la Configuration multicaméra IA ou le connecteur de caméra HD de Samsara, cet ensemble matériel modulaire comprend des caméras auxiliaires robustes et un dispositif de surveillance haute définition en cabine.

Que vous ayez besoin de vues latérales, arrière ou auxiliaires, l'ensemble offre la flexibilité d'adapter la couverture à la configuration unique de votre véhicule.

POINTS FORTS

- **Intégration matérielle transparente** : s'associe avec d'autres appareils Samsara, y compris –
 - **Configuration multicaméra IA** pour des alertes en temps réel, alimentées par l'IA, et une visibilité en direct dans la cabine
 - **Connecteur de caméra HD** pour la capture et la récupération de vidéos de haute qualité¹
- **Clarté vidéo haute définition** : toutes les caméras et le dispositif de surveillance de cabine prennent en charge la résolution 1080p HD pour des enregistrements nettes et détaillées
- **Configuration prête pour l'audio** : les microphones intégrés peuvent être utilisés pour capturer de l'audio afin d'ajouter du contexte si nécessaire
- **Conçues pour la route** : les conceptions de caméras minces et robustes permettent un montage extérieur ou intérieur et résistent aux environnements d'exploitation difficiles

¹ Le connecteur de caméra HD ne prend pas en charge les détections par IA en temps réel

- **Expérience du dispositif de surveillance centrée sur le conducteur** : le dispositif de surveillance en cabine offre des configurations d'affichage personnalisables et, lorsqu'il est associé à la Configuration multicaméra IA, il prend en charge l'intégration de fils de déclenchement pour une visibilité dynamique en fonction des actions du véhicule

COMPATIBILITÉ

Les caméras et le dispositif de surveillance de l'Ensemble Visibilité 360 sont compatibles avec les éléments suivants :

- Configuration multicaméra IA de Samsara (HW-MC-AIM4)
- Connecteur de caméra HD de Samsara (HW-CM-AHD1)

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

- Câble GX12 femelle vers GX12 mâle de 5 m | CBL-MC-GX5
- Câble GX12 femelle vers GX12 mâle de 10 m | CBL-MC-GX10
- Câble GX12 femelle vers GX12 mâle de 15 m | CBL-MC-GX15

Spécifications techniques – caméras

BOÎTIER

	CAMÉRA LATÉRALE, FIXATION DE RÉTROVISEUR HW-MC11	CAMÉRA LATÉRALE, SUPPORT DE CARROSSERIE HW-MC21	CAMÉRA ARRIÈRE HW-MC31
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Plastique	Métal	Métal
DIMENSIONS	2,8 po x 2,2 po x 2 po 72 mm x 57 mm x 51 mm	2,8 po x 2 po x 1,7 po 70 mm x 51 mm x 45 mm	3,1 po x 2,4 po x 1,9 po 78 mm x 60,6 mm x 48,5 mm
INDICE DE PROTECTION	IP69K	IP69K	IP69K
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30°C à 75°C	-30°C à 75°C	-30°C à 75°C

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL PHOTO

RÉSOLUTION	1080p	1080p	1080p
CHAMP DE VISION	112°	135°	112°

HORIZONTAL			
CHAMP DE VISION VERTICAL	62°	90°	62°
IR FAIBLE LUMINOSITÉ	Oui	Oui	Oui

SPÉCIFICATIONS AUDIO

MICROPHONE INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
--------------------	-----	-----	-----

ALIMENTATION

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PUISSANCE	Motorisé par AIM4 ou AHD1	Motorisé par AIM4 ou AHD1	Motorisé par AIM4 ou AHD1
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Spécifications techniques — dispositif de surveillance

Dispositif de surveillance de cabine 7 pouces | HW-MN11

BOÎTIER

MATÉRIAU DU BOÎTIER	Plastique
DIMENSIONS	7,36 po x 5,43 po x 1,22 po 187 mm x 138 mm x 31 mm
POIDS	530 g
INDICE DE PROTECTION	IP54

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30°C à 75°C
--------------------------------------	--------------

Spécifications de l'écran

Atténuation automatique	Oui
RÉSOLUTION	Prend en charge jusqu'à 1080p
FORMAT VIDÉO	AHD/PAL/NTSC

ALIMENTATION

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PUISSANCE	12-24 V 500mA@12V Si l'appareil est couplé à AIM4, l'alimentation est directement fournie par l'AIM4
--	--