



Fisheye-Zusatzkamera

HW-MC41

ÜBERBLICK

Mit der Fisheye-Zusatzkamera können Fuhrparks ein breiteres Sichtfeld erfassen. Erweitert die Bildabdeckung über Standardkameras hinaus und bezieht den umgebenden Kontext mit ein.

HIGHLIGHTS

- **Weites Sichtfeld:** kann als Rück-, Seiten- oder Innenraumkamera für eine vollständige Kameraabdeckung eingesetzt werden
- **Nahtlose Hardwareintegration:** koppelt sich mit anderen Samsara-Geräten, einschließlich KI-Multikamera und HD Camera Connector für hochqualitative Videoaufnahme und -abruf
- **Für unterwegs gebaut:** Das schlanke, robuste Kameradesign unterstützt die Außen- oder Innenmontage und hält rauen Betriebsumgebungen stand

KOMPATIBILITÄT

Die Kameras sind mit den folgenden kompatibel:

- Samsara-KI-Multikamera (HW-MC-AIM4)¹
- Samsara HD Camera Connector (HW-CM-AHD1)²

¹ Fischaugen-Kameras unterstützen möglicherweise nicht alle Live-KI-Erkennungen, die von der KI-Multikamera angeboten werden

² Der HD Camera Connector unterstützt keine Live-KI-Erkennungen

ANBAUZUBEHÖR

- 5 m GX12-Buchse auf GX12-Steckerkabel | CBL-MC-GX5
 - 10 m GX12-Buchse auf GX12-Stecker-Kabel | CBL-MC-GX10
 - 15m GX12 Buchse GX12 Stecker Kabel | CBL-MC-GX15
-

Technische Daten – Kameras

GEHÄUSE

	FISCHAUGEN-ZUSATZKAMERA
GEHÄUSEMATERIAL	KUNSTSTOFF & METALL
ABMESSUNGEN	2,5 Zoll x 2,0 Zoll x 1,5 Zoll 64 mm x 49,8 mm x 39,1 mm
IP-SCHUTZART	IPX7, IPX9K
BETRIEBSTEMPERATUR	-30 °C bis 85 °C

TECHNISCHE DATEN DER KAMERA

AUFLÖSUNG	1080p
HORIZONTALES SICHTFELD	195°
VERTIKALES SICHTFELD	100°
SCHWACHES LICHT IR	Nein

AUDIO-SPEZIFIKATIONEN

INTEGRIERTES MIKROFON	Nein
------------------------------	------

STROMVERSORGUNG

ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG	Angetrieben von KI-Multikamera oder HD Camera Connector
---	---