

Cámara auxiliar ojo de pez

HW-MC41



DESCRIPCIÓN GENERAL

La cámara auxiliar ojo de pez permite a las flotas capturar un campo de visión más amplio. Amplía la cobertura más allá de las cámaras estándar para incorporar el contexto circundante.

ASPECTOS DESTACADOS

- **Amplio campo de visión:** puede desplegarse como cámara trasera, lateral o interior para una cobertura total
- **Integración perfecta de hardware:** se vincula con otros dispositivos Samsara, incluidos la multicámara con IA y el conector de cámaras HD para la captura y extracción de video de alta calidad
- **Diseñadas para la carretera:** los diseños de cámaras delgadas y resistentes permiten el montaje exterior o interior y resisten ambientes operativos complicados

COMPATIBILIDAD

Las cámaras son compatibles con lo siguiente:

- Multicámara con IA de Samsara (HW-MC-AIM4)¹
- Conector de cámara HD Samsara (HW-CM-AHD1)²

ACCESORIOS COMPLEMENTO

- Cable de 5 m GX12 Hembra a GX12 Macho | CBL-MC-GX5
- Cable de 10 m GX12 Hembra GX12 Macho | CBL-MC-GX10
- Cable de 15 m GX12 hembra GX12 macho | CBL-MC-GX15

¹ Es posible que las cámaras ojo de pez no sean compatibles con todas las detecciones por IA en tiempo real que ofrece el sistema multicámara con IA

² El conector de cámaras HD no admite detecciones por IA en vivo

Especificaciones técnicas – Cámaras

CARCASA

	CÁMARA AUXILIAR OJO DE PEZ
MATERIAL DE LA CARCASA	PLÁSTICO Y METAL
DIMENSIONES	2.5 pulgadas x 2.0 pulgadas x 1.5 pulgadas 64 mm x 49.8 mm x 39.1 mm
CLASIFICACIÓN IP	IPX7, IPX9K
TEMP DE OPERACIÓN	-30 °C a 85 °C

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA

RESOLUCIÓN	1080p
CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL	195°
CAMPO DE VISIÓN VERTICAL	100°
IR DE LUZ BAJA	No

ESPECIFICACIONES DE AUDIO

MICRÓFONO INCORPORADO	No
-----------------------	----

ALIMENTACIÓN

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN	Impulsado por Multicámara con IA o Conector de Cámaras HD
-----------------------------------	---