

Caméra auxiliaire fisheye

HW-MC41



APERÇU

La Caméra auxiliaire fisheye permet à la flotte de capturer un champ de vision plus large. Élargit la couverture au-delà des caméras standards pour intégrer le contexte environnant.

POINTS FORTS

- **Grand champ de vision** : peut être déployée comme caméra arrière, latérale ou intérieure pour une couverture complète
- **Intégration matérielle transparente** : s'associe à d'autres appareils Samsara, y compris la multcaméra IA et le connecteur de caméra HD pour la capture et la récupération de vidéos de haute qualité
- **Conçues pour la route** : les conceptions de caméras minces et robustes permettent un montage extérieur ou intérieur et résistent aux environnements d'exploitation difficiles

COMPATIBILITÉ

Les caméras sont compatibles avec les éléments suivants :

- Configuration multcaméra IA de Samsara (HW-MC-AIM4)¹
- Connecteur de caméra HD de Samsara (HW-CM-AHD1)²

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

- Câble GX12 femelle vers GX12 mâle de 5 m | CBL-MC-GX5
- Câble GX12 femelle vers GX12 mâle de 10 m | CBL-MC-GX10
- Câble GX12 femelle vers GX12 mâle de 15 m | CBL-MC-GX15

¹ Les caméras auxiliaire fisheye peuvent ne pas prendre en charge toutes les détections par IA en temps réel offertes par la multcaméra IA

² Le connecteur de caméra HD ne prend pas en charge les détections par IA en temps réel

Spécifications techniques – caméras

BOÎTIER

	Caméra auxiliaire fisheye
MATÉRIAU DU BOÎTIER	PLASTIQUE & MÉTAL
DIMENSIONS	2,5 po x 2,0 po x 1,5 po 64 mm x 49,8 mm x 39,1 mm
INDICE DE PROTECTION	IPX7, IPX9K
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30 °C à 85 °C

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL PHOTO

RÉSOLUTION	1080p
CHAMP DE VISION HORIZONTAL	195°
CHAMP DE VISION VERTICAL	100°
IR FAIBLE LUMINOSITÉ	Non

SPÉCIFICATIONS AUDIO

MICROPHONE INTÉGRÉ	Non
--------------------	-----

ALIMENTATION

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PUISSANCE	Alimenté par la configuration multicaméra IA ou le connecteur de caméra HD
--	--