

Caméra auxiliaire Fisheye

HW-MC41



APERÇU

La caméra auxiliaire Fisheye permet aux flottes de capturer un champ de vision plus large. Elle élargit la couverture au-delà des caméras standards pour intégrer le contexte environnant.

POINTS FORTS

- **Large champ de vision** : peut être déployé en tant que caméras arrière, latérales ou intérieures pour une couverture complète
- **Intégration matérielle transparente** : s'associe à d'autres appareils Samsara, notamment à la multicaméra IA et au connecteur de caméra HD pour la capture et la récupération de vidéos de haute qualité
- **Conçu pour la route** : les caméras minces et robustes prennent en charge le montage extérieur ou intérieur et résistent aux environnements de fonctionnement difficiles

COMPATIBILITÉ

Les caméras sont compatibles avec les appareils suivants :

- Configuration multicaméra IA Samsara (HW-MC-AIM4)¹
- Connecteur de caméra HD Samsara (HW-CM-AHD1)²

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

- Câble GX12 femelle vers GX12 mâle de 5 m | CBL-MC-GX5
- Câble GX12 femelle GX12 mâle de 10 m | CBL-MC-GX10

¹ Les caméras Fisheye ne prennent pas systématiquement en charge toutes les détections par IA en direct proposées par la configuration multicaméra IA

² Le connecteur de caméra HD ne prend pas en charge les détections par IA en direct

- Câble GX12 femelle GX12 mâle de 15 m | CBL-MC-GX15

Spécifications techniques – Caméras

BOÎTIER

	CAMÉRA AUXILIAIRE FISHEYE
MATÉRIAU DU BOÎTIER	PLASTIQUE ET MÉTAL
DIMENSIONS	64 mm x 49,8 mm x 39,1 mm 2,5 in x 2,0 in x 1,5 in
INDICE IP	IPX7, IPX9K
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30 °C à 85 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPAREIL PHOTO

RÉSOLUTION	1080p
CHAMP DE VISION HORIZONTAL	195°
CHAMP DE VISION VERTICAL	100°
FAIBLE LUMINOSITÉ	Non

SPÉCIFICATIONS AUDIO

MICROPHONE INTÉGRÉ	Non
-------------------------------	-----

ALIMENTATIO N

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ALIMENTATIO N	Alimentée par la configuration multicaméra IA ou le connecteur de caméra HD
---	---